

Vans, cellules, fourgons et autres véhicules aménagés.



Découvrez SOLIEGE, l'enduit naturel à base de liège issu de nos forêts françaises. Spécialement conçu pour répondre aux besoins d'isolation des parois froides, le revêtement projeté SOLIEGE bénéficie de qualités isolantes remarquables et agit en tant que rupteur de ponts thermiques. L'enduit aux ingrédients techniques performants lui confèrent également d'excellentes propriétés phoniques et un aspect décoratif séduisant.



Isolation par liège projeté

SOLIEGE possède la "Certification Zone Verte" délivrée par le laboratoire EXCELL, reconnu pour ses travaux sur les enjeux sanitaires contemporains.

Notre produit ne contient aucun biocide, fongicide ou COV pouvant affecter la qualité des environnements intérieurs sensibles.



Tous les rapports d'analyses sont disponibles sur notre site www.soliege.fr

SOLIEGE est une formulation mono-composante de liège naturel en granulés, prête à être reconstituée avec de l'eau.

Une fois appliquée sur tous types de supports, elle sèche pour offrir une isolation optimale.

Le produit est livré dans un sac prêt à l'emploi.

Poids : 6Kg



Guide de mise en œuvre


SOLIEGE se présente sous forme de poudre sèche, dans un sac en papier de 6 Kg entièrement recyclable.

Sa préparation est simple :

- **Versez une unité de Soliege et ajoutez une unité d'eau (rapport 1:1 en poids) soit 6 litres d'eau pour 6 Kg.**
- **Si vous utilisez des pigments naturels, ajoutez les avant d'incorporer les 6 Litres d'eau.**
- **Mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une solution homogène prête à être pulvérisée.**



2 pigments disponibles noir, et blanc afin de réaliser une colorimétrie de naturelle à plus claire, ou plus foncée.



**Nombre de sacs selon la taille du véhicule?
2 couches pour les parois, toit et plancher**

<u>FOURGON L1H1 / L1H2</u>	—————→	<u>2 Sacs</u>
<u>FOURGON L2H2 / L2H3</u>	—————→	<u>3 Sacs</u>
<u>FOURGON L3H2 / L3H3</u>	—————→	<u>4 Sacs</u>
<u>FOURGON L4H2 / L4H3</u>	—————→	<u>5 Sacs</u>





Ce matériau est parfaitement sûr pour les environnements intérieurs sensibles, conforme à la réglementation CE n°1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE.

Notre produit a reçu l'attestation Excell Zone Verte, numéro 203-19922, délivrée après des analyses en laboratoire le 01/08/2022



L'attestation Excell zone verte est un contrôle exhaustif des produits et matériaux utilisés dans la construction et la rénovation des bâtiments, assurant à l'utilisateur une gestion préventive des risques de contamination.



Température d'application	Entre 5° et 35°
Sec au toucher	Après 4/ 5 h à température 18°
Séchage à cœur	Entre 12h et 24h selon nbr de couches
Résistance à la température	Entre -30° et +180°
Résistance à la traction	0,23 Mpa- Allongement -
Adhérence	0,5 N / mm2
Densité	0,6 gr / cm3
Vieillessement accéléré	Tests Validés à 10 ans
Efficacité acoustique	Jusqu'à 19 dB
Efficacité thermique	0,039 W/m.K
Teinte	Pigments naturels
Application	Pistolet à crépir ou machine à enduire



**Classement feu, B-s1, d0 NF EN 13501-1
AS ISO 9705:2003 Group 1// Smogra 1,35**

**SO GOOD
SO FRENCH
SOLIEGE**



**MARINE MOBILE
DIFFUSION**

Happy business développeur

www.marinemobile-diffusion.com

Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous

contact@marinemobile-diffusion.com

**Eric Lerendu
Richard Demeule**

**07.83.20.35.26
06.46.65.14.08**