

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES



Référence	SS3135	SS3150	SS3170	SS3220
Puissance nominale W	135	150	170	220
Poids (Kg)	3	3,1	3,4	5,5
Dimensions (mm) LxIxH	1090x 680x 3	1140x 710x 3	1310x 680x 3	1630x 710x 3
Type de cellule	Monocristalline			
Nombre de cellules en série	72	72	36	72
Tension nominale Vmp	20,5	20,9	20,5	20,9
Intensité nominale A Imp	6,59	7,18	8,3	10,53
Tension de circuit ouvert Voc	24	24,5	24	24,5
Courant de court-circuit A Isc	6,91	7,54	8,71	11,05
Tension max du système	600V DC			
Production journalière moyenne A *	25,9	28,8	32,7	42,3
Plage de température	-40/ +85°C			
Coefficient de température de MPP %	-0,35%/°C			
Coefficient de température de Voc %	-0,275%/°C			
Coefficient de température de Isc %	+0,045%/°C			
Longueur des cables	5m / (2x2,5mm ²)			
Cadre	Polymère souple			
Garantie	2 ans			
Certificats	CE- R10			
Indice de protection	IP68			

*Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.

