



TUBCLAIR® AL

TRANSFERT DE FLUIDES SANS PRESSION | TUBES NON-ARMÉS SOUPLES | MULTI USAGES | 2026

TRICOFLEX



SIMULANTS A, B, C, D1

- jus de fruits
- vins
- alcools forts
- lait

+60
-15
°C



1 Recouvrement en PVC souple alimentaire



APPLICATIONS

Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires, transfert de poudres alimentaires, utilisation comme gaine de protection.



MARQUAGE

TUBCLAIR AL (EU) No 10/2011 [N° lot]

Tube polyvalent alimentaire monocouche en PVC souple transparent.

AVANTAGES

Conçu avec des matières de première qualité, le TUBCLAIR® AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d'une protection anti-UV supérieure. Le TUBCLAIR® AL se décline en une gamme très complète de diamètres.

RACCORDS

Raccords à embout cannelé ou à olive avec colliers à bande ou à oreille(s). Le sertissage est à proscrire. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.
Le TUBCLAIR® AL a une large compatibilité chimique. Parmi les produits avec lesquels il peut entrer en contact, sous certaines conditions de température et de concentration, on citera certains acides (chlorhydrique, acétique, borique, citrique, nitrique, phosphorique, etc), certaines bases (hydroxyde de sodium, potasse, etc), l'eau de javel, l'eau de mer, des sels (certains chlorures, nitrates, sulfates, phosphates, carbonates...). Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de souplesse pouvant rendre le TUBCLAIR® AL cassant. Choisir plutôt dans ce cas le TUBE PU CALIBRÉ (page 26).

	+/- mm		+/- mm		+/- mm		25 m		50 m		100 m	
							ref	Carton*	ref	Carton*	ref	Carton*
2	+/-0.2	4	1	+/-0.2	11						147263	300m
3	+/-0.2	5	1	+/-0.2	15				147289	300m		
3	+/-0.2	6	1,5	+/-0.2	26				147305	300m		
4	+/-0.2	6	1	+/-0.2	19				147318	300m	147321	300m
4	+/-0.2	7	1,5	+/-0.2	32				147334	250m		
4	+/-0.2	8	2	+/-0.2	46				147347	150m		
5	+/-0.2	7	1	+/-0.2	23				147566	250m		
5	+/-0.2	8	1,5	+/-0.2	37	147363	200 m		094493	300m		
5	+/-0.3	9	2	+/-0.2	54						147376	300m
6	+/-0.3	8	1	+/-0.2	28				147389	200m		
6	+/-0.3	9	1,5	+/-0.2	43				147392	300m		
6	+/-0.3	10	2	+/-0.2	60				147405	300m		
6	+/-0.3	12	3	+/-0.2	102				147418	150m		
7	+/-0.4	10	1,5	+/-0.2	50				147421	300m		
8	+/-0.4	11	1,5	+/-0.2	53	147453	250 m		147466	200m	147479	300m
8	+/-0.5	12	2	+/-0.2	77				147495	300m		
9	+/-0.5	12	1,5	+/-0.2	61				147511	300m		
9	+/-0.5	13	2	+/-0.2	82				147524	200m		
10	+/-0.5	13	1,5	+/-0.2	65				147537	200m		

*Quantité par carton = minimum de commande



TUBCLAIR® AL

 mm	+/- mm	 mm	 mm	+/- mm	 g/m	Transparent	
						25 m	50 m
10	+/-0.5	14	2	+/-0.2	90	072000	072011
10	+/-0.5	16	3	+/-0.3	146		096130
12	+/-0.5	15	1,5	+/-0.2	76		096143
12	+/-0.5	16	2	+/-0.2	105	072022	072033
12	+/-0.5	18	3	+/-0.3	169		096169
13	+/-0.5	17	2	+/-0.2	112		096185
13	+/-0.5	19	3	+/-0.3	180		096198
14	+/-0.5	18	2	+/-0.2	120		096201
15	+/-0.5	19	2	+/-0.2	127	072044	
15	+/-0.5	20	2,5	+/-0.2	164	065430	065441
15	+/-0.5	21	3	+/-0.3	202		096243
16	+/-0.5	20	2	+/-0.2	135		096269
16	+/-0.5	21	2,5	+/-0.2	174		096272
16	+/-0.5	22	3	+/-0.3	215		096285
18	+/-0.5	22	2	+/-0.2	145		096301
18	+/-0.5	23	2,5	+/-0.2	195	072066	072077
19	+/-0.5	24	2,5	+/-0.3	198		096327
19	+/-0.5	25	3	+/-0.3	255		096330
19	+/-0.8	26	3,5	+/-0.3	290		096343
19	+/-0.8	27	4	+/-0.3	338		096356
20	+/-0.8	24	2	+/-0.3	162		096362
20	+/-0.8	25	2,5	+/-0.3	215	072088	072090
20	+/-0.8	26	3	+/-0.3	252		096375
22	+/-0.8	28	3	+/-0.3	275		096388
25	+/-1	31	3	+/-0.3	320	096562	096420
25	+/-1	32	3,5	+/-0.3	380	072101	072112
25	+/-1	33	4	+/-0.4	425		096433
27	+/-1	33	3	+/-0.4	330		096462
30	+/-1	37	3,5	+/-0.4	430		096488
30	+/-1	38	4	+/-0.4	500	072123	072134
32	+/-1	40	4	+/-0.4	545	096620	
32	+/-1	42	5	+/-0.4	705	096633	
35	+/-1	42	3,5	+/-0.4	510	096646	
35	+/-1	43	4	+/-0.4	573	072145	
38	+/-1	48	5	+/-0.5	789	096662	
40	+/-1.5	48	4	+/-0.5	648	096681	
40	+/-1.5	49	4,5	+/-0.5	736	072167	
40	+/-1.5	50	5	+/-0.5	826	096694	
50	+/-1.5	60	5	+/-0.5	1045	072180	072191
60	+/-1.5	70	5	+/-0.5	1200	072202	